



Anclaje químico para grandes cargas en elementos macizos



MOEPSE

Epoxi - vinylester sin estireno. Homologado ETE Opción 1




Homologaciones:



Materiales de Uso:

QUÍMICOS



Hormigón



Hormigón
fisurado



Hormigón MU_HORM_API
armado



Ladrillo
hueco



Termoarcilla

Material producto / Recubrimiento:

CAJA PROFESIONAL

	CÓDIGO	MEDIDA	€/100	EAN		
	MOEPSE300	300 ml.	17,063	8423533033338	12	-
	MOEPSE410	410 ml.	20,196	8423533078490	12	-

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO
MOEPSE300
MOEPSE410


MEDIDA
300 ml.
410 ml.

CARACTERÍSTICAS



Cargas altas

RECOMENDADO PARA



Aire acondicionado



Barandilla



Barandilla de
carretera




Cartel en un Centro
Comercial



Edificio hormigón en
construcción



Elevador de obra



Estantería industrial



Fachada de piedra
natural

CIÓN TÉCNICA

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

<https://www.indexfix.com/docs/ce-moepse-en.pdf>

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

<https://www.indexfix.com/docs/ce-moepse-brick-en.pdf>

FICHA DE HOMOLOGACIÓN

<https://www.indexfix.com/docs/ce-moepse-rebar-en.pdf>

CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-moepse-es.pdf>

CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-moepse-brick-es.pdf>

CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-moepse-rebar-es.pdf>