

impermeabilizante y protector transparente para monocapas, tejas de cemento, morteros y hormigones

Edición:4 Junio de 2011

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Hidro-Mor es un producto en base a resinas de siloxanos de baja molecularidad, especialmente diseñado para su aplicación en morteros monocapa, tejas de cemento, morteros y hormigones. Teais Hidro-Mor protege al revestimiento del agua de lluvia, de las heladas, prolonga la duración del aspecto estético de la superficie.

Características técnicas:

Densidad: 0,79 kg/l

Aspecto: líquido

Color/es: Transparente

Humedad: del soporte Temperatura de trabajo: de 10 a 25°C

Rendimiento:

6 m²/l según porosidad del soporte.

Aplicaciones:

Teais Hidro-Mor está especialmente formulado para la protección hidrofuga de morteros monocapa, morteros, tejas de cemento, y hormigones.

Propiedades y ventajas:

REPELE EL AGUA DE LLUVIA NO FORMA BARRERA DE VAPOR MANTIENE POR MAS TIEMPO EL ASPECTO INICIAL DE LA SUPERFICIE

Preparación de la superficie:

El mortero debe estar limpio, seco, y curado, libre de polvo, partículas sueltas, se deben eliminar manchas de verdín o de polución.

Modo de aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Teais Hidro-Mor se aplica al uso sin diluir, mediante brocha o pulverizador de forma continua y evitando empates.
- En general dos manos son suficientes, pero pueden aplicarse más si lo requiere la absorción del soporte.
- La aplicación del producto se realiza húmedo sobre húmedo, mediante brocha, rodillo o por pulverización.
- Debe protegerse del salpicado superficies vitrificadas, carpinterías, aluminios, etc. pues no es posible su posterior limpieza total.
- Los soportes de hormigón o mortero deben tener una edad mínima de cuatro semanas.
- Una vez aplicado Teais Hidro-mor la superficie no puede ser protegida con pintura cementosas, en base a cal o en base a silicatos.
- Si puede ser protegido con pinturas en base a polímeros al agua o al disolvente.
- No se debe aplicar en contacto permanente con agua o en soportes horizontales.
- Es aconsejable evitar la aplicación a sol directo, la temperatura adecuada de aplicación está entre 10 y 25°C.

Limpieza de las herramientas:

Las herramientas se limpian con Disoluais

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales, bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es