

endurecedor superficial

Edició:3      Octubre de 2010

Departamento Técnico

**Descripción:**

FIJOPI es un endurecedor superficial basado en resinas especiales de fina molecularidad, diseñado para mejorar la dureza superficial de diversos soportes.

Fijopi es un producto transpirable.

**Características técnicas:**

Densidad: 0,8 kg/Lt  $\pm$  0,05 a 20 °C.

Viscosidad: 16 seg. A 20 °C.

**Rendimiento:**

6 a 7 m<sup>2</sup>/l según absorción del soporte

**Aplicaciones:**

Se aplica sobre todo tipo de piedra arenisca. y diversos soportes que puedan presentar tendencia a la disgregación superficial, como recebos, tapias, juntas de morteros de cal, etc.

Para endurecer en profundidad se dará primero ENDUPIS.

**Propiedades y ventajas:**

GRAN EFICIENCIA MEJORA LA RESISTENCIA AL DESGASTE MEJORA LA PROTECCION HUMIDICA

**Preparación de la superficie:**

Debe estar bien limpia, seca, exenta de grasas, aceites, libre de polvo y partículas sueltas.

**Modo de aplicación:**

Se aplica una sola mano, bien extendida y preferentemente a pistola.

Se debe considerar que Fijopi es solo un endurecedor superficial, cuando se quiere realizar trabajos de consolidación de piedras se requiere hacer previamente una aplicación de Endupis, que es un endurecedor geológico en base a silicato de etilo, que aporta dureza a plazo medio y largo, y posteriormente terminar con una capa de Fijopi si se requiere que la superficie tenga una fijación inmediata solo superficial.

El tratamiento de consolidación en profundidad se realizará con Endupis.

Es necesario hacer una prueba previa de aplicación, para verificar que la protección no produce efectos estéticos no deseados.

El tratamiento de consolidación en profundidad se realizará con Endupis.

Es necesario hacer una prueba previa de aplicación, para verificar que la protección no produce efectos estéticos no deseados.

**Limpieza de las herramientas:**

Con nuestro disolvente DISOLUAIS B.

**Almacenamiento:**

2 años en sus envases originales y bien cerrados.

**Presentación:**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: [info@teais.es](mailto:info@teais.es)