

fibra en forma de hilos cortos para refuerzo de morteros y hormigones

Edició:5      Abril de 2010

Departamento Técnico

## **Descripción:**

FIBROTAIS, es un producto que se presenta en forma de hilos de fibra de vidrio, concebidos como material de refuerzo para enfoscados de escayola, yeso, morteros de cemento y hormigones. Constituyendo una armadura tridimensional y homogénea en toda la masa del material.

## **Características técnicas:**

Masa superficial: 2400 grs/Km

Diametro: Diámetro del filamento: 14 a 37,5 um

Color/es: blanco

## **Rendimiento:**

## **Aplicaciones:**

En el refuerzo de enfoscados de yeso, morteros, hormigones, etc. en zonas sometidas a esfuerzos mecánicos de flexión, tracción ó corte, que por si solos no podrían resistir.

## **Propiedades y ventajas:**

COMPATIBLE CON MORTEROS Y HORMIGONES MEJORA LAS RESISTENCIAS MECANICAS

## **Preparación de la superficie:**

La superficie en la que se aplica el producto, no requiere ninguna preparación especial, salvo la misma necesaria para la aplicación de morteros y hormigones, limpieza de moldes, soportes, etc.

## **Modo de aplicación:**

-FIBROTAIS se mezcla con los demás componentes, tanto en morteros, como en hormigones, en una proporción del 50 g por cada 25 kg de cemento.

## **Limpieza de las herramientas:**

Con abundante agua limpia.

## **Almacenamiento:**

Ilimitado, en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

## **Presentación:**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la

ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: [info@teais.es](mailto:info@teais.es)