

fibra de vidrio para laminados de poliéster

Edición:4 Junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto conformado , que se obtiene con hilos de títulos normales, cortados a una longitud de 50 mm unidos entre sí por un ligante en emulsión, soluble en estireno y compatible con resinas de poliéster.

Características técnicas:

Color/es: blanco translúcido

Densidad: 300 grs/m²

Resistencia a tracción: 25 daN

Pérdida al fuego: 4,6%

Humedad: -0,2 %

Solubilidad en el estireno: 25 seg

Composición: fibra de vidrio

Rendimiento:

1,05 m² por m².

Aplicaciones:

FIBRAIS-300 es una armadura concebida para mejorar las propiedades mecánicas de los laminados y las impermeabilizaciones en base a resina de poliéster.

Propiedades y ventajas:

IDEAL PARA REFUERZO MECANICO DE IMPERMEABILIZACIONES GRAN
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia y sin partículas extrañas.

Modo de aplicación:

- Se puede aplicar fácilmente sobre formas complejas.
- Se impregna rápidamente y sin dificultad, facilitando por la adecuada longitud de los hilos y la alta solubilidad del ligante con la resina, el desburbujeo.

Limpieza de las herramientas:

Con agua limpia.

Almacenamiento:

Indefinidamente en sus rollos originales y bien embalados, conservados con temperaturas de almacenamiento estables, comprendidas entre 15 y 25°C y con 45 a 65% de humedad relativa.

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de

idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es