

detergente desincrustante ligeramente ácido

Edició:1 Enero de 2016

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Deter es un detergente desincrustante de naturaleza ácida (tamponado), de gran rendimiento.

Características técnicas:

Aspecto: liquido color rosa

Densidad: 1,06 kg/lt

Olor: caracteristico

Solubilidad: soluble en agua

Valor P.H.: 1,3

Rendimiento:

Diluido en agua de 1:5 hasta 1:10 de 10 a 40 m2/lt

Aplicaciones:

Teais Deter se utiliza para eliminar la suciedad de los trabajos de colocación de revestimientos, elimina salitres y eflorescencias, elimina incrustaciones calcáreas, limpia y desincrusta a la vez, elimina manchas de óxido. Se puede utilizar en soportes de cerámica, gres esmaltado, porcelánico, barro, piedra natural resistente a los ácidos. Teais Deter es adecuado para primer limpieza de obra.

Propiedades y ventajas:

NO ALTERA EL ASPECTO Y COLOR DE LOS MATERIALES DESINCRUSTA Y LIMPIA A FONDO ES MULTIUSOS ALTA EFICACIA

Preparación de la superficie:

No procede

Modo de aplicación:

- Según el tipo de aplicación se realiza la dilución del producto.
- Para limpiezas de juntas se recomienda una dilución 1:3 (1 parte de producto y 3 partes de agua)
- Para limpiezas generales se recomienda una dilución de 1:10
- Para eliminar manchas localizadas se recomienda utilizar puro.
- Para limpieza final de obra, mojar con agua previamente la superficie. Utilizar Teais Deter diluído en agua en proporción de hasta 1:5. Aplicar la solución y dejar actuar 2 a 3 minutos, a continuación limpiar con cepillo o con máquina rotativa.

Aclarar con agua y si es necesario repetir la operación con mayor concentración.

- Para el mantenimiento de superficies exteriores preparar una dilución de 1:10 y seguir el mismo procedimiento indicado anteriormente.
- No se recomienda para mármoles pulidos ni para materiales sensibles a los ácidos, es necesario realizar una verificación previa para determinar la validez del procedimiento y que no se dañe el soporte.

Limpieza de las herramientas:

Con agua limpia abundante.

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: tecnico@teais.es