

Splice Wash (SW-100) (Agente Limpiador)

1. Descripción

El Splice Wash (Agente Limpiador) de Firestone se utiliza para limpiar y preparar la membrana vulcanizada de caucho EPDM en aquellas zonas en las que va a recibir adhesivos donde sea requerido en las especificaciones y detalles constructivos. No se debe utilizar como lavado previo para preparar la membrana cuando se utilizan productos Autoadhesivos (QuickSeam Tape). Para la línea de productos Autoadhesivos se utiliza la Imprimación (QuickPrime Plus).

2. Preparación

Limpiar las acumulaciones de polvo con un cepillo.

3. Aplicación

El Splice Wash generalmente se utiliza en todas las juntas de obra en las que se aplica el Splice Adhesive (Adhesivo de Solapo). Aplicar el Splice Wash en las zonas de las juntas usando un trapo de algodón limpio como bayeta, restregando hasta que la superficie de la junta quede de color negro. Tener cuidado con las juntas realizadas en fábrica y esperar a que sequen las zonas lavadas. La membrana está limpia cuando es de color gris oscuro y no se observan lametones.

4. Rendimiento

No está permitido diluirlo. El rendimiento de una junta standard de 100 mm en ambos lados, es de unos 16-18 mts lineales por litro (60 ml/gal.)

5. Características

Físicas	■ Líquido inflamable	
Técnicas	■ Color	Claro
	■ Disolventes	Mezcla de hidrocarburos alifáticos
	■ Viscosidad	Muy baja, fluido
	■ Peso específico	0,75
	■ Punto de ignición (°C)	12,8
	■ Punto de ebullición (°C)	119

6. Presentación / Almacenamiento / Caducidad

Presentación: Bidón de 5 galones (18,9 lt.).

Almacenamiento: Almacenar en los envases originales sellados y a temperaturas entre 15°C y 25°C lejos de toda fuente de calor o de ignición. Es un líquido inflamable. Mantener el material protegido del sol directo hasta el momento de la aplicación.

Caducidad: 12 meses, cuando se almacena en las condiciones arriba mencionadas. Comprobar la fecha de fabricación en cada envase. Exponerlo a temperaturas más altas reduce su período de utilización.

7. Precauciones

Inflamable. Mantener alejado de las fuentes de ignición. No fumar durante su utilización. Solo para uso profesional. Utilizar solamente en zonas bien aireadas. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Evitar respirar los vapores. Remitirse a las Fichas de Seguridad. Mantener alejado del alcance de los niños.