

liquido para eliminacion del moho en el saneamiento de paredes

Edició:7 Marzo de 2012

Departamento Técnico

Descripción:

Líquido muy concentrado de fuerte acción limpiadora, concebido para actuar sobre superficies absorbentes y sanearlas eliminando las contaminaciones provocadas por el moho y algas.

Características técnicas:

Densidad: 1, 24 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.

Solubilidad: soluble en agua

Temperatura de trabajo: +5°C a +30°C.

Color/es: translúcido

Aspecto: liquido con viscosidad y opacidad

Rendimiento:

5 m² por l.

Aplicaciones:

Se utiliza en superficies contaminadas de hormigón, piedra natural y artificial, ladrillo cara vista, enfoscados de morteros de cemento, tejas, fibrocemento, etc. Muy adecuado para la limpieza de soportes contaminados por moho en zonas de baños, cocinas, perímetro de ventanas, zonas de puentes térmicos, contra pilares o vigas. Como tratamiento previo de saneamiento, antes de pintar.

Propiedades y ventajas:

ALTA CAPACIDAD PARA LIMPIEZA DE HONGOS, MOHOS, MICRORGANISMOS
FACILITA LA LIMPIEZA LIMPIA EN PROFUNDIDAD

Preparación de la superficie:

Debe estar libre de grasas, aceites y polvo.

Modo de aplicación:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica pulverizado sobre las zonas contaminadas por moho.
- Aplicar directamente, sin diluir.
- Dejar actuar como mínimo 1 hora dejando secar bien, y después eliminar mediante cepillado. Si es necesario repetir la operación.
- Si se trata de un repintado y la superficie no se encuentra bien consolidada, es necesario aplicar una mano de imprimación, como Imprimais o Imprimais MU.
- Para el repintado es necesario aplicar Antimohais, que es una pintura especial resistente a la formación de moho.

Limpieza de las herramientas:

Con abundante agua.

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar seco y fresco, en lo posible dentro de sus cajas o en lugar oscuro. Debe almacenarse protegido de la luz.

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: tecnico@teais.es