



# Lastois MS Multiusos

## Membrana en base a silanos elastoméricos para impermeabilizaciones especiales

### Usos:

El producto por su consistencia pastosa es muy adecuado para la impermeabilización de canalones de distintos materiales como hormigón, mortero, chapa, PVC, madera, etc. (No debe aplicarse sobre superficies tratadas con productos asfálticos debido a su incompatibilidad).

### Preparación de la superficie:

La superficie tiene que estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, seca o ligeramente húmeda, (sin saturación). Puede ser limpiada con **DILUYENTE LASTOIS MS MULTIUSOS**.

Los hormigones y morteros tendrán un curado de 28 días. Grietas y fisuras deben ser reparadas antes de la aplicación del producto. El soporte tiene que ser firme y consistente.

### Aplicación:

En consistencia pastosa el producto se aplica con llana o espátula.

Si se quiere aplicar a brocha o rodillo o se requiere el producto más líquido se puede diluir, en el momento de la aplicación con **DILUYENTE LASTOIS MS MULTIUSOS** a razón de 100cc. por cada 1 Kg de **LASTOIS MS MULTIUSOS** (*dosificación máxima recomendada*).

En cualquiera de los supuestos el espesor de la membrana o película no será inferior a 2 mm, 2,5 kg/m<sup>2</sup> que pueden aplicarse en una o varias manos.

La membrana puede reforzarse colocando entre capa y capa un fieltro de fibra de vidrio Fibras 150. La colocación del fieltro se realiza sobre la primera capa en fresco, y una vez colocado el fieltro, y seco, se aplica la capa de terminación.

El diluyente puede ser utilizado para la limpieza de herramientas.



Disponible en 1 Kg y 6 Kg

**MUY BUENA ADHERENCIA  
INCLUSO EN SOPORTES HÚMEDOS**

**GRAN ELASTICIDAD**

**REPINTABLE Y DURADERO**

**RESISTENTE A LA HUMEDAD  
PERMANENTE**

**www.teais.es**

**SOLUCIONES PROFESIONALES PARA CONSTRUCCION E INDUSTRIA**