



REPAIS TEJAS, Hidrofugante especial para tejas con efecto entonador



Descripción

Repais Tejas es un hidrofugante basado en siloxanos en base disolvente, con partículas de pigmentos que intensifican ligeramente el tono de las tejas cerámicas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la protección hidrofugante e intensificación del tono de las tejas cerámicas.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio y seco, libre de polvo y partículas sueltas o cualquier sustancia que disminuya la adherencia. Debe protegerse todas las super

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.

- Se aplica al uso, preferentemente con pulverizador en forma continua evitando empates.
- Aplciar una sola mano bien distribuida. Es conveniente hacer una pequeña aplicación de prueba en un lugar poco visible.
- Evitar que el producto chorree.



- Evitar la aplicación a pleno sol.
- Deben protegerse de las salpicaduras superficies vitrificadas, carpinterías, aluminios, baldosas, etc. El producto una vez seco no puede limpiarse.
- No se debe emplear en zonas que tengan contacto permanente con agua.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, ni sobre soportes húmedos, ni sobre pinturas.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con Disoluais cuando el producto está fresco.

Ficha técnica

Composición siloxanos en solventes orgánicos

Contenido en sólidos > 10%

Densidad 0,79 kg/lit

Temperatura de trabajo de 10 a 25°C

Rendimiento

6 m² por litro

Almacenamiento

1 año en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H226: Líquidos y vapores inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H312+332:Nocivo en contacto con la piel o por inhalación.

H315:Provoca irritación cutánea.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas(oral).

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

