

## Sellador PU40+

- Adecuado para todo tipo de juntas sometidas a esfuerzos y movimientos mecánicos intensos
  - También para fachadas exteriores en climas fríos
  - Compensa el movimiento y se mantiene elástico
- Buen rendimiento en diferentes condiciones meteorológicas
  - Resistencia a la intemperie, al agua y al envejecimiento
  - Uso interior y exterior
- Fácil de procesar en superficies
  - No se necesita imprimación en la mayoría de los materiales de construcción
  - Se adhiere y sella sobre aluminio, piedra, madera tratada y PVC
  - No corroe el metal
  - Se puede pintar con pinturas al agua



### Ámbito de aplicación


- Para juntas de conexión y dilatación en mampostería y marcos de hormigón, madera, metal, aluminio y PVC

### Modo de empleo

- Limpie todos los sustratos antes de la adhesión
- Las superficies deben ser sólidas y estar limpias, secas y sin grasa ni polvo
- Solo se necesita una imprimación en sustratos porosos
- Después del curado, se puede pintar con pinturas a base de agua y la mayoría de las pinturas de dos componentes
- El material curado solo puede eliminarse mecánicamente
- Las manos se pueden limpiar con toallitas BERNER Proficlean

### Nota

- No apto para PP, PE, PC, PMMA, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos
- Puede producirse un ligero color amarillento cuando el sellador blanco se expone a los rayos ultravioleta
- Pruebe la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación
- Tenga en cuenta que, a partir del 24 de agosto de 2023, deberá realizarse una formación adecuada sobre la manipulación segura de diisocianatos antes de su uso. Para obtener más información sobre la formación, visite <https://safeusediisocyanates.eu/>



### Datos técnicos

Base química	PU
Temperatura de aplicación	+5 °C - +40 °C
Movimiento de la junta	25 %
Formación piel	70 Minutos
Resistencia a temperatura	-30 °C - +70 °C
Resistencia a la tracción	2 N/mm <sup>2</sup>
Tiempo de fraguado	3 mm/día (ca.)

Denom. artículo	Color	Contenido	Presentación	UV Cantidad	Nº de artículo
Sellador-Adhesivo PU-40+	Blanco	300 ml	Cartucho	1/12	408137
Sellador-Adhesivo PU-40+	Gris	300 ml	Cartucho	1/12	408139
Sellador-Adhesivo PU-40+	Marrón	300 ml	Cartucho	1/12	408141
Sellador-Adhesivo PU-40+	Negro	300 ml	Cartucho	1/12	408138
Sellador-Adhesivo PU-40+	terracota	300 ml	Cartucho	1/12	408142
Sellador-Adhesivo PU-40	Blanco	400 ml	Morcilla	1/24	183928

Denom. artículo	Color	Contenido	Presentación	UV Cantidad	Nº de artículo
Sellador-Adhesivo PU-40	Gris	400 ml	Morcilla	1/24	183926
Sellador-Adhesivo PU-40	Marrón	400 ml	Morcilla	1/24	183927
<b>Accesorios necesarios</b>				<b>UV Cantidad</b>	<b>Nº de artículo</b>
Pistola profesional 18:1 310ml				1	343034
Pistola profesional 310 ml 12:1				1	332191
<b>Productos relacionados</b>				<b>UV Cantidad</b>	<b>Nº de artículo</b>
Toallitas desengrasantes, 27 x 31 cm, 72 unidades				1/6	142454