

NORDIK R 3.20



Art. N°	U/E
0681 001 320	32

Datos técnicos	
Espesor	50 mm
Ancho	1,6 m
Longitud	20 m
Área rollo	32 m ²
Peso	± 9,9 kg
Resistencia térmica intrínseca	2.00 m ² K/W*
Resistencia térmica en pared doble cámara 2 cm	3,20 m ² K/W*
Densidad ρ [kg/m ³]	10 Kgr/m ³
Resistencia a la difusión del vapor de agua	Sd > 30 m
Calor específico [J/kgK]	1658.6
Conductividad térmica	0.027 W/(m.K)
Emisividad	0,05 aluminio
	0,10 film blanco
Temperatura de instalación	- 10 à +40°C
Composición	Film de polietileno, fibra de poliéster

Lámina aislante térmica reflexiva con sistema alveolar

- Especialmente indicado como aislamiento térmico en paredes y en la zona interior de techos, teniendo en cuenta que a la hora de su colocación se debe dejar una cámara de aire.
- Proporciona aislamiento térmico tanto para invierno como para verano, NORDIK actúa como barrera contra la infiltración de aire desde el exterior y contra la pérdida de calor por convección desde el interior.
- Excelente comportamiento como barrera de vapor. Impermeable a la humedad.
- Producto limpio y libre de fibras irritantes.
- Se adapta a todo tipo de soportes y contornos de la edificación, se corta fácilmente con cúter o tijeras y se fija mediante grapas, tornillos, pegamentos, cintas y clavos.
- Ligero y cómoda instalación.
- Conforme con la EN ISO 22097:2023, EN ISO 8990:1999, y especificaciones técnicas del producto EN 16863:2023.

Aplicaciones

- Cubiertas con cámara, bajos de cubierta o falsos techos.
- En paredes siempre dejando una cámara de aire.
- Techos de locales, bajos, garajes, etc.
- La parte plateada se coloca hacia el exterior y la blanca al hacia el interior.

Artículos relacionados:

Cinta de Aluminio

Art. N.º 0992 502 50

Cinta doble cara Tapeplus

Art. N.º 0894 690

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.