

impermeabilizante para pavimentos exteriores

Edició:1 Junio de 2012

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Idrof es un líquido incoloro, basado en resinas especiales de alta capacidad de penetración.

Características técnicas:

Color/es: incoloro

Composición: resinas especiales en solventes orgánicos

Densidad: 0,78 kg/lt +/- 0,05 a 20°C

Temperatura de trabajo: de 10 a 25 °C

Rendimiento:

8 a 10 m² por litro y mano, según absorción.

Aplicaciones:

Teais Idrof se utiliza para proteger pavimentos transitables de terrazas, cubiertas, etc.

Minimizando la absorción de las mismas y disminuyendo las filtraciones que se producen a causa de la porosidad de los materiales.

Puede aplicarse sobre soportes de cerámica, gres, piedra natural, barro cocido, tanto en terrazas como en cubiertas

Propiedades y ventajas:

FACILIDAD DE APLICACIÓN MEJORA LA IMPERMEABILIDAD DE LAS SUPERFICIES

EN LAS QUE SE APLICA IMPERMEABILIZA LAS PARTES POROSAS DEL SOPORTE

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia y seca, sin fisuras, ni roturas, ni zonas deterioradas. Todas las reparaciones de albañilería deben realizarse previo a la aplicación del producto.

Modo de aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar el producto con una brocha grande, extendiéndolo bien por toda la superficie, procurando que se impregnen muy bien las juntas.
- Eliminar con un trapo o con un papel absorbente todo el exceso de producto que haya quedado, secando bien la superficie.
- En materiales muy absorbentes dar una segunda mano, con las mismas consideraciones que la primera.
- No se debe diluir ni mezclar con ningún otro producto pues se pueden alterar las propiedades del mismo.
- No se debe realizar la aplicación con temperaturas menores a 5°C.
- Esperar al completo secado antes de transitar sobre la superficie tratada.
- En caso de baldosas cerámicas esmaltadas o vitrificadas, es suficiente con tratar las juntas.
- Es necesario realizar una prueba de aplicación para verificar como queda el soporte luego de aplicado el producto.
- Se deben proteger todas las superficies próximas para evitar manchas.

En materiales muy absorbentes dar una segunda mano, con las mismas consideraciones que la primera.

- No se debe diluir ni mezclar con ningún otro producto pues se pueden alterar las propiedades

del mismo.

- No se debe realizar la aplicación con temperaturas menores a 5°C.
- Esperar al completo secado antes de transitar sobre la superficie tratada.
- En caso de baldosas cerámicas esmaltadas o vitrificadas, es suficiente con tratar las juntas.
- Es necesario realizar una prueba de aplicación para verificar como queda el soporte luego de aplicado el producto.
- Se deben proteger todas las superficies próximas para evitar manchas.

Limpieza de las herramientas:

Las herramientas se limpian con Disoluais N.

Almacenamiento:

3 años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la

ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ©TEAIS S.A. - Todos los derechos
resevados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 600
966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es