

refuerzo para impermeabilizantes en base a elastómeros

Edición:1 Enero de 2015

Departamento Técnico

Descripción:

Producto líquido.

Características técnicas:

Aspecto: mate

Color/es: transparente

Densidad: 0,8 kg/lit

Viscosidad: 18 +/- 6 segundos

Rendimiento:

5 m²/lit

Aplicaciones:

Lastois RS se utiliza para dar protección y refuerzo a impermeabilizaciones basadas en elastómeros al agua. (Lastois Techumbres, Lastois Cubiertas, Lastois FHCV, Teais SK Film)

Propiedades y ventajas:

FACILIDAD DE APLICACIÓN RÁPIDO SECADO EVITA LAS MARCAS DE AGUA

REFUERZA LA IMPERMEABILIZACION ADECUADO PARA ELASTOMEROS AL AGUA

Preparación de la superficie:

El elastómero sobre el que se aplique tiene que estar seco, limpio, libre de polvo y partículas sueltas.

Modo de aplicación:

- Agitar bien el contenido del envase.
- Aplicar una o dos manos a rodillo sobre la membrana bien seca.
- Dejar secar bien la primera mano antes de la aplicación de la segunda.
- El producto se presenta al uso, no es necesario diluirlo.

Limpieza de las herramientas:

Con disolvente Disoluais

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco-

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la

ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es