

resina plástica para mejorar y acelerar el fraguado de morteros y hormigones.

Edición: 4      Diciembre de 2010  
Técnico

Departamento

## **Descripción:**

Aglutais 30-50 Rápido es una emulsión a base de resinas plásticas, del tipo Estireno-Butadieno que, adicionada directamente a la masa de morteros y hormigones, le confiere un aumento y mejora de las resistencias físicas y químicas, y acelerante de fraguado. Aglutais 30-50 Rápido resiste a la saponificación.

## **Características técnicas:**

Densidad: 1,03 Kg./Lt. +- 0,05.

Color/es: blanco

## **Rendimiento:**

En morteros 26 l por cada 100 kg de cemento.

## **Aplicaciones:**

Morteros de unión de revocos a hormigón en fachadas sometidas a presión débil de agua, morteros para reparaciones y parcheos que requieran un rápido fraguado, en morteros y hormigones donde se demande acortar plazos de puesta en servicio, etc.

## **Propiedades y ventajas:**

MORTEROS MAS RESISTENTES MEJORA LA IMPERMEABILIDAD PERMITE

## HABILITACIONES RAPIDAS

### **Preparación de la superficie:**

No Procede

### **Modo de aplicación:**

- Aglutais 30 50 Rápido se suministra listo para su uso, no requiere dilución.
- Sustituye a la totalidad del agua del amasado. Aglutais 30 50 Rápido se incorpora lentamente al mortero hasta conseguir la consistencia deseada.
- Una vez en el mortero y éste aplicado conviene proteger la superficie de aplicación para evitar una desecación rápida, con film de polietileno, riego permanente o productos de curado (ante viento fuerte, sol directo, etc.)

### **Limpieza de las herramientas:**

Con abundante agua limpia.

### **Almacenamiento:**

3 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

### **Presentación:**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias

entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: [info@teais.es](mailto:info@teais.es)