

grapas de acero inoxidable para bloqueo de grietas y fisuras

Edición: 1      Septiembre de 2016  
Técnico

Departamento

### **Descripción:**

Teais grap dentada son piezas de acero inoxidable con forma dentada especialmente diseñadas para bloqueo de grietas y fisuras estáticas.

### **Características técnicas:**

Composición: grapa acero inoxidable

### **Rendimiento:**

Según uso

### **Aplicaciones:**

Bolqueo de fisuras y grietas, en fachadas de ladrillo cara vista, fachadas de diversos aplacados, en pavimentos de hormigón, en bovedillas de forjados, etc.

### **Propiedades y ventajas:**

PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE DISEÑO ESPECIAL FACILIDAD DE COLOCACIÓN

### **Preparación de la superficie:**

La superficie donde se coloca debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, firme, deben ser fisuras estáticas.

### **Modo de aplicación:**

- Realizar los cortes con disco de diamante para la colocación de las piezas Teais grap dentada.
- Eliminar el polvo, partículas, etc.
- Aplicar el mortero Teais Figrap rellenando el hueco donde se alojará la grapa
- Colocar la grapa dejando al menos 2 cm hacia la cara externa
- Repasar para dejar la superficie regularizada.

### **Limpieza de las herramientas:**

Las herramientas se limpian con agua.

### **Almacenamiento:**

Indefinido

### **Presentación:**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es